

VERİ SAYFASI

MPERIA®

Evrensel baskı denetleyicisi MPERIA®, yüksek çözünürlüklü piezo mürekkep püskürtmeli, yüksek çözünürlüklü termal mürekkep püskürtmeli ve (Drop-On-Demand) İsteğe Bağlı Bırakılan valf mürekkep püskürtmeli dahil olmak üzere birden fazla Matthews yazdırma teknolojisini tek bir arabirimden yönetir. MPERIA®, bir veya birkaç üretim hattında birden fazla yazıcı için mesajları ve ayarları yönetmenize olanak tanır. Hepsinden iyisi, MPERIA® ölçeklenebilir ve mevcut markalama sisteminizi etkilemeden işinizin büyümesini sağlar.

Sezgisel dokunmatik ekran GUI'sını PC tabanlı donanımla eşleştiren MPERIA®'nın kullanımı kolaydır ve çeşitli boyutlarda mevcuttur ihtiyaçlarınızı karşılamak için. MPERIA'nın yerleşik mesaj düzenleyicisi ile yazıcı dosyalarınızı kolayca oluşturun, düzenleyin ve yönetin. Ekran üzerinde düzenleme, üretim hattına yazdırılacak olan tam mesajı oluşturmanızı ve düzenlemenizi sağlar.

Tarayıcılar, malzeme taşıma kontrolü ve özel GUI'ler için otomasyon entegrasyonu işlevleri de mevcuttur. Kodlama hatalarını azaltmak ve üretkenliği artırmak için ERP sistemleriniz ve veritabanlarınızla sorunsuz bir şekilde bütünleştirin. Uzaktan kumanda işlevselliği operatör hatasını azaltır ve aynı anda birden fazla yazıcıyı verimli bir şekilde koordine eder. Ethernet üzerinden, seri portu üzerinden basit komut satırı arayüzü veya kablosuz olarak bağlanın. MPERIA®, sanal mesajlaşma (VNC) ile uzaktan kontrol edilebilir, böylece merkezi mesaj yönetimi ve uzaktan teşhis yapılabilir. MPERIA® üç temel modelde mevcuttur. Sizin için doğru olanı, üretim çalışmanızın boyutuna ve beklenen baskı gereksinimlerimize ve bütçenize bağlıdır. Tüm sürümler bir yazıcı bağlantısıyla birlikte gelir ve endüstriyel bir Ethernet anahtarı kullanılarak ek yazıcı bağlantı noktaları eklenebilir.

MPERIA® Lite

MPERIA® Lite, MPERIA® ürün serisindeki en kompakt denetleyicidir. Bu 7 "denetleyici bir VIAjet™ baskı teknolojisini yönetir. Kontrollü cihazların sayısı da dahil olmak üzere fonksiyonların genişletilmesine izin veren yükseltmeler mevcuttur. MPERIA® Lite ayrıca kapalı bir versiyonda gelir.



MPERIA® Standard

MPERIA® Standardı, eş zamanlı baskı kontrolü için tüm VIAjet™ baskı teknolojilerini destekleme özelliğine sahiptir ve birincil, ikincil ve üçüncül markalama ve kodlama için idealdir. Yükseltmeler, neredeyse sınırsız sayıda VIAjet™ cihazına ve işlevselliğine izin verir. 12 " MPERIA® Standard kontrol cihazı ayrıca kapalı bir versiyonda gelir.



MPERIA® Harsh Environment (H.E.)

MPERIA® Standart H.E. MPERIA® Standard ile aynı özelliğe sahiptir ve IP65 paslanmaz çelik bir muhafaza içinde 15 "dokunmatik ekrana sahiptir ve bu da onu zorlu ortamlara uygun hale getirir.



MPERIA® Teknik Özellikler

MPERIA Model	Lite	Lite Enclosed	Standard	Standard Enclosed	Harsh Environment (H.E.)
Standart Özellikler	Tek üretim hattı kontrolü VIAjet™ T-Serileri yada VIAjet™ L-Serileri yada VIAjet™ V-Serileri		- Çoklu üretim hattı kontrolü - VIAjet™ T-Serilerinin eşzamanlı kombinasyonu, VIAjet™ L-Serileri yada VIAjet™ V-Serileri yazdırma teknolojileri - MPERIA™ Düzenleme: Yerleşik düzenleyici - Yerleşik veritabanı - Dahili Ethernet arayüzü		
Desteklenen VIAjet™ Cihazlar *	VIAjet™ T-Serileri VIAjet™ L-Serileri VIAjet™ V-Serileri		VIAjet™ Sürücüler (Neredeyse sınırsız VIAjet™ cihazları için ilave lisanslar eklenebilir)		VIAjet™ Sürücüler (Neredeyse sınırsız VIAjet™ cihazları için ilave lisanslar eklenebilir)
Lisans Yükseltmeleri**	- Lite Genişlet - Düzenle - Bağlan - Portal - Temel - Seç - Uygulama	- Lite Genişlet - Düzenle - Bağlan - Portal - Temel - Seç - Uygulama	- Standart Genişlet - Portal - Seç - Uygulama - netFolder	- Standart Genişlet - Portal - Seç - Uygulama - netFolder	- Standart Genişlet - Portal - Seç - Uygulama - netFolder
Ekran Ebatı	7"	7"	12"	12"	15"
USB bağlantı girişleri	2	2 (1 dahili ve 1 harici)	2	2 (1 dahili ve 1 harici)	2
Ethernet bağlantı girişleri	1 (Lisans Etkin)	1 (İsteğe bağlı)	1	1	1
Seri bağlantı girişleri	1	1	2	2	1
Kapalı Ana Güç Kaynağı ve Ethernet Anahtar	Hayır Harici ana güç kaynağı adaptörü dahildir	Evet	Hayır Harici ana güç kaynağı adaptörü dahildir	Evet	Hayır Harici ana güç kaynağı adaptörü dahildir
IP Derecelendirme	IP42	IP54	IP40	IP54	IP65
Elektriksel	96-264V 50/60Hz 1A	96-264V 50/60Hz 1A	96-264V 50/60Hz 1A	96-264V 50/60Hz 1A	96-264V 50/60Hz 1A

*L-Serisi: Yüksek Çözünürlüklü Termal Mürekkep Püskürtmeli
T-Serisi: Yüksek Çözünürlüklü Piezoelektrik Mürekkep Püskürtmeli
V-Serisi: (Drop-on-Demand) İsteğe Bağlı Brakılan Valf Mürekkep Püskürtmeli

**Uygulama: Uygulama eklentilerinin kullanılmasını sağlar.
Eklentiler geliştirme ücretlerine neden olabilir.
Temel: Dahili veritabanını etkinleştirir.
Bağlan: Harici iletişim için ethernet bağlantı noktasını etkinleştirir.
Düzenle: MPERIA™ Lite için mesaj düzenleyiciyi etkinleştirir.
Lite Genişlet: MPERIA™ Lite'in yazdırma kafası sürücü kapasitesini iki katına çıkarır.
VIAjet™ L Serisi kafaların herhangi bir kombinasyonuna toplamda 4 Kartuş veya 2 VIAjet™ V Serisi veya 2 VIAjet™ T Serisi cihazlara kadar izin verir.
Portal: GUI'nin uzaktan kontrolü / izlenmesi için Sanal Ağ Bilgi İşlem (VNC) bağlantısını etkinleştirir.
Seç: Barkod tarayıcı kullanarak uzaktan mesaj seçimi için seçici protokolü etkinleştirir.
Standart Genişletme: Herhangi bir teknolojiye sahip 2 ilave VIAjet™ cihazının katlarını ekler.
netFolder: SAMBA (Windows dosya paylaşımı) kullanarak veritabanları ve ERP sistemleri ile veri alışverişine izin verir.



Otomasyon ve Kodlama Mak. San. Tic. ve Ltd. Şti.

Ferhatpaşa Mahallesi 91. Sk. No: 6/3 Ataşehir / İstanbul

Tel : 0216 529 20 20 – 22

Fax : 0216 529 00 02

www.kodmak.com.tr

info@kodmak.com.tr



ABOUT MATTHEWS MARKING SYSTEMS

Nordics | Mölndal, Sweden | O: +46 31 338 7900 | matthewsmarking.se

EMEA | Aschau, Germany | O: +49 8052 95110 | matthewsmarking.de

Americas | Pittsburgh, PA | O: +1 800 775 7775 | matthewsmarking.com

APAC | Kuala Lumpur, Malaysia | O: +86 10 8879 6525 | matthewsmarking.cn